插装式溢流阀 (LB)

Relief Logic Valves

插装式溢流阀用于保护泵和控制阀免于过载，且控制液压系统的压力恒定。利用外控回路（Z1或Z2油口），可进行远距控制和卸荷控制。



■参 数

型号	最 高 工作压力 MPa	压 力 调节范围 MPa	最大流量 L/min	质量 kg
LB-16-※-※-10	31.5	0.4~31.5	125	3.6
LB-25-※-※-10			250	4.5
LB-32-※-※-11			500	6.7
LB-50-※-※-11			1200	16.1




■型号说明

LB - 32 - V - Z1 - 11

- 11：设计号（LB16，25…… 10；LB32，50…… 11）
- Z1：阀盖型式(参见右表)，无标记、Z1、Z2
- V：仅高卸荷压力型才标记★
- 32：阀规格，16、25、32、50
- LB：插装式溢流阀

★高卸荷压力型是为缩短卸荷到加载的过渡时间而选用。

■类型表

类 型 (盖板型式标记)	液压图形符号	阀规格							
		16	25	32	40	50	63	80	100
标准 (无标记)		○	○	○	—	○	—	—	—
外控控制 (Z1)		○	○	○	—	○	—	—	—
外控控制 (Z2)		○	○	○	—	○	—	—	—