

高强度混凝土垫块产品介绍

压缩强度 $P \geq 70\text{MPa}$

1.SL型垫块

SL型垫块是本公司高强度混凝土垫块中销量最大的产品、其经济实惠、使用方便可靠、受到广泛的赞誉。

品名code	S15	SL2025	SL3035	SL3540	SL5560	SL6570	SL7580	SL8590	SL9100
保护层(mm)	15	20,25	30,35	35,40	55,60	65,70	75,80	85,90	90,100
载荷强度(kg)	100	300	500	500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
对应钢筋	适用于D10~D32各种规格的钢筋								



2.WT型垫块

WT型垫块附有强力弹簧夹、钢筋一插即可、使用简单可靠、可以在不同场合使用。


品名code	30WT	35WT	40WT	45WT	50WT	60WT	70WT	80WT	90WT	100WT	110WT	120WT	130WT	140WT	150WT
保护层(mm)	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
载荷强度(kg)	200	500	500	500	600	700	800	800	800	900	900	900	900	1,000	1,000
对应钢筋	适用于D10~D32各种规格的钢筋														



3.G型垫块

G型垫块附有钢丝夹、一插即可、使用方便、省工可靠。


品名code	G30	G35	G40	G45	G50
保护层(mm)	30	35	40	45	50
载荷强度(kg)	200	200	200	200	200
对应钢筋	适用于D10~D19各种规格的钢筋				



4.BS型垫块

BS型垫块适用于大型基础工程、叠放后可用于不同保护层需要、并且可于各种规格的钢筋、产品稳定可靠。

品名code	BS40	BS50	BS60	BS70	BS80	BS90	BS100	BS110	BS120
保护层(mm)	40	50	60	70	80	90	100	110	120
载荷强度(kg)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
对应钢筋	适用于D10~D32各种规格的钢筋								



5.NSR型垫块

NSR垫块附有弹簧夹、使用时一插即可、作业效率高、脱模面整洁。

品名code	40NSR	45NSR	50NSR	55NSR	60NSR	70NSR	80NSR	90NSR	100NSR	110NSR	120NSR	130NSR	140NSR	150NSR
保护层(mm)	40	45	50	55	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
载荷强度(kg)	300	300	300	300	300	300	400	400	400	400	400	500	500	500
对应钢筋	适用于D10~D32各种规格的钢筋													



6.NSF型垫块

NSR垫块附有弹簧夹、使用时一插即可、作业效率高

品名code	25NSF	30NSF	35NSF	40NSF	45NSF	50NSF	60NSF	70NSF	80NSF	90NSF	100NSF	110NSF	120NSF	130NSF
保护层(mm)	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130
载荷强度(kg)	400	400	400	500	500	600	600	700	700	700	800	800	800	800
对应钢筋	适用于D10~D32各种规格的钢筋													

